



Objednávací číslo	EAN kód zákaznického balení	E	ECE	V	W		No.	EAN kód obchodního balení	
OSRAM XENARC® D2 COOL BLUE®									
66240CB ^{1) 2) 4)}	4008321213518	•	D2S CB	⁶⁾	35	P32d-2	1	4008321213525	10
66250CB ^{1) 3) 4)}	4008321213532	•	D2R CB	⁶⁾	35	P32d-3	2	4008321213549	10

NEW
NEW

Porovnání		D2S CB	D2R CB
Jmenovitý příkon	W	35	35
Světelný tok	lm	3200 ⁵⁾	2800 ⁵⁾
Měrný světelný výkon	lm/W	89	80
Teplota chromatičnosti	K	5000	5000
Životnost	h B ₃	1500	1500
	T _c	2500	2500



Na XENARC® D2S a D2R COOL BLUE® se vztahují stejně přísné normy jako na konvenční výbojky D2. Pro zachování stejnoměrného vzhledu světla je třeba tyto světelné zdroje vyměňovat vždy v párech.

Upozornění: Z důvodu vysokého napětí smí být výměna výrobků XENARC® D2 prováděna pouze kvalifikovaným pracovníkem.

- 1) snížená emise ultrafialového záření
- 2) pro přední světlomety
- 3) s protioslňujícím páskem pro světlomety s reflektorem
- 4) homologace podle ECE s označením DOT
- 5) ± 450 lm
- 6) pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem



OSRAM vás naladí na rostoucí trh xenonových světelných zdrojů.

Pro pokyny k instalaci, výrobní atesty a další informace o xenonové kvalifikační iniciativě se prosím spojte se svou kontaktní osobou nebo distributorem společnosti OSRAM.