



Objednací číslo

EAN kód  
zákaznického baleníEAN kód  
obchodního balení

### Elektronická výbojka pro světlometry OSRAM XENARC® – revoluční technologie

66144 <sup>1) 2) 5) 8)</sup>	4008321184474	•	D1S	<sup>4)</sup>	35	PK32d-2	1	4008321184481	10
66154 <sup>1) 3) 5) 9)</sup>	4008321184511	•	D1R	<sup>4)</sup>	35	PK32d-3	2	4008321184528	10
66240 <sup>1) 2) 5) 10)</sup>	4008321184573	•	D2S	<sup>4)</sup>	35	P32d-2	3	4008321184580	10
66250 <sup>1) 3) 5) 11)</sup>	4008321184634	•	D2R	<sup>4)</sup>	35	P32d-3	4	4008321184641	10
66340 <sup>1) 2) 5) 7)</sup>	4008321185587	•	D3S	<sup>4)</sup>	35	PK32d-5	5	4008321185594	10
66350 <sup>1) 3) 5) 7)</sup>	4008321129857	•	D3R	<sup>4)</sup>	35	PK32d-6	6	4008321129864	10
66440 <sup>1) 2) 5) 7)</sup>	4050300877846	•	D4S	<sup>4)</sup>	35	P32d-5	7	4050300877853	10
66450 <sup>1) 3) 5) 7)</sup>	4050300877884	•	D4R	<sup>4)</sup>	35	P32d-6	8	4050300877891	10



Porovnání		D1S	D1R	D2S	D2R	D3S	D3R	D4S	D4R
Jmenovitý příkon	W	35	35	35	35	35	35	35	35
Světelný tok	lm	3200 <sup>6)</sup>	2800 <sup>6)</sup>	3200 <sup>6)</sup>	2800 <sup>6)</sup>	3200 <sup>6)</sup>	2800 <sup>6)</sup>	3200 <sup>6)</sup>	2800 <sup>6)</sup>
Měrný světelný výkon	lm/W	89	80	89	80	89	80	89	80
Teplota chromatičnosti	K	4150	4150	4150	4150	4150	4150	4150	4150
Životnost	h B <sub>3</sub>	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500
	T <sub>c</sub>	3000	3000	3000	3000	2500	2500	2500	2500

Životnost 3.000 provozních hodin výbojky XENARC® odpovídá životnosti běžného automobilu. V těchto případech tedy zcela odpadají náklady na údržbu nebo výměnu.

**Poznámka: Z důvodu vysokého napětí smí být výměna výrobků XENARC® D2/D4 prováděna pouze kvalifikovaným pracovníkem.**



Porovnání vlákna halogenové žárovky a oblouku výbojky XENARC®.

- 1) snížená emise ultrafialového záření
- 2) pro přední světlometry
- 3) s protioslňujícím páskem pro světlometry s reflektorem
- 4) pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem
- 5) homologace podle ECE s označením DOT
- 6) ± 450 lm
- 7) bez rtuti
- 8) nástupce 66042/66043/66142
- 9) nástupce 66052/66053/66152
- 10) nástupce 66040
- 11) nástupce 66050

Výbojka XENARC® D1S/R a D3S/R s předřadníkem XENAELECTRON® a příslušnými propojovacími kabely vytváří optimálně sladěný systém OSRAM.