QUICKTRONIC® INTELLIGENT QTi DALI DIM pro kompaktní zářivky DULUX D/E, T/E



1

Označení výrobku	EAN kód			lm	A	W SYSTEM	λ	T_a		V
QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM [1]	4008321**060808**	1xDT/E 18		1x1200	0,09	20	0,95	+10...+50		220-240
		1xDT/E 26[2]		1x1800	0,13	29	0,97	+10...+50		
		1xDT/E 32[2]		1x2400	0,16	36	0,98	+10...+50		
		1xDT/E 42[2]		1x3200	0,21	47	0,99	+10...+50		
		1xDT/E 57		1x4300	0,27	61	0,99	+10...+50		
QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM [1]	4008321**060822**	2xDT/E 18		2x1200	0,17	38	0,95	+10...+50		220-240
		2xDT/E 26[2]		2x1800	0,25	56	0,98	+10...+50		
		2xDT/E 32[2]		2x2400	0,30	69	0,99	+10...+50		
		2xDT/E 42[2]		2x3200	0,39	90	0,99	+10...+50		

Označení výrobku	V min.-max.	kHz EP	l [mm]	b [mm]	h [mm]	l_1 [mm]	b_1 [mm]	g		obr. č.
QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM [1]	176...254	42...130	123	79	33	129,5	67	206	20	1
QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM [1]	176...254	42...140	123	79	33	129,5	67	222	20	1

1) Možnost kombinace se zařízením pro odlehčení tahu, viz kapitola příslušenství EP – odlehčení tahu
2) Provoz je možný také s odpovídajícími zářivkami CONSTANT (amalgámové)

11_EP_A.indd 11.62 1.9.2010 20:36:55