

Přehled EP (délky vedení v metrech, zapojení podle vývodů)

Propojení													
pořadí	PIN 21	PIN 22	PIN 23	PIN 24	PIN 25	PIN 26	PIN 27			Typ			
QUICKTRONIC® INTELLIGENT rozhraní DALI/1-10 V													
QTi (DALI) 1x14/24 DIM	21-27	1,5	1,5	-	-	-	1	1			W1		
QTi (DALI) 1x18 DIM	21-24	1,5	1,5	-	-	-	1	1			W1		
QTi (DALI) 1x21/39 DIM	21-24	1,5	1,5	-	-	-	1	1			W1		
QTi (DALI) 1x28/54 DIM	21-24	1,5	1,5	-	-	-	1	1			W1		
QTi (DALI) 1x35/49/80 DIM	21-24	1,5	1,5	-	-	-	1	1			W1		
QTi (DALI) 1x36 DIM	21-24	1,5	1,5	-	-	-	1	1			W1		
QTi (DALI) 1x58 DIM	21-24	1,5	1,5	-	-	-	1	1			W1		
QTi (DALI) 2x14/24 DIM	21-27	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1			W1		
QTi (DALI) 2x18 DIM	21-27	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1			W1		
QTi (DALI) 2x21/39 DIM	21-27	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1			W1		
QTi (DALI) 2x28/54 DIM	21-27	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1			W1		
QTi (DALI) 2x35/49 DIM	21-27	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1			W1		
QTi (DALI) 2x36 DIM	21-27	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1			W1		
QTi (DALI) 2x58 DIM	21-27	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1			W1		
QTi (DALI) 2x35/49/80 DIM	21-27	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1			W1		
Propojení													
pořadí	PIN 7	PIN 8	PIN 9	PIN 10	PIN 22	PIN 23	PIN 24	PIN 25	PIN 26	PIN 27	PIN 28	PIN 29	Typ
QUICKTRONIC® (DALI)													
QTi (DALI) 3x18 DIM	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	W1
QTi (DALI) 4x18 DIM	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	W1
QTi (DALI) 3x14/24 DIM	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	W1
QTi (DALI) 4x14/24 DIM	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	W1
Propojení													
pořadí	PIN 21	PIN 22	PIN 23	PIN 24	PIN 25	PIN 26	PIN 27	PIN 28	Typ				
QUICKTRONIC® rozhraní DALI/1-10 V pro zářivky T/E (T4/Ø 12mm)													
QTi (DALI)-T/E 1x18-57 DIM	21-24	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	W		
QTi (DALI)-T/E 2x18-42 DIM	21-28	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	W		
Propojení													
pořadí	PIN 21	PIN 22	PIN 23	PIN 24	PIN 25	PIN 26	PIN 27	Typ					
QUICKTRONIC® INTELLIGENT													
QTi 1x14/24/21/39 GII	21-24	2	2	1	1	-	-	-			W1		
QTi 1x28/54/35/49 GII	21-24	2	2	1	1	-	-	-			W1		
QTi 1x35/49/80 GII	21-24	2	2	1	1	-	-	-			W1		
QTi 2x14/24/21/39 GII	21-27	2	2	2	1	1	1	1			W1		
QTi 2x28/54/35/49 GII	21-27	2	2	2	1	1	1	1			W1		
QTi 2x35/49/80 GII	21-27	2	2	2	1	1	1	1			W1		
QT-FQ 2x80	21-27	0,5	0,5	0,5	-	1,5	1,5	1,5			W1		



Přehled EP (délky vedení v metrech, zapojení podle vývodů)

	Propojení									Typ		
	pořadí	PIN 21	PIN 22	PIN 23	PIN 24	PIN 25	PIN 26	PIN 27				
QUICKTRONIC® DE LUXE DIMMABLE												
HF 1x18/230-240 DIM	21-27	2	2	-	-	-	1,5	1,5		W		
HF 1x36/230-240 DIM	21-27	2	2	-	-	-	1,5	1,5		W		
HF 1x58/230-240 DIM	21-27	2	2	-	-	-	1,5	1,5		W		
HF 2x18/230-240 DIM	21-27	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5		W		
HF 2x36/230-240 DIM	21-27	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5		W		
HF 2x58/230-240 DIM	21-27	2	2	2	1,5	1,5	1,5	1,5		W		
QUICKTRONIC® pro zářivky T5												
QTP5 1x14-35	21-24	2	2	1	1	-	-	-		W1		
QTP5 2x14-35	21-24	2	2	1	1	2	2	-		W1		
QT-FQ 2x80	21-27	0,5	0,5	0,5	-	1,5	1,5	1,5		W1		
QTP5 1x24-39	21-24	2	2	1	1	-	-	-		W1		
QTP5 1x49	21-24	2	2	1	1	-	-	-		W1		
QTP5 1x54	21-24	2	2	1	1	-	-	-		W1		
QTP5 1x80	21-24	2	2	1	1	-	-	-		W1		
QTP5 2x24-39	21-26	2	2	1	1	2	2	-		W1		
QTP5 2x49	21-26	2	2	1	1	2	2	-		W1		
QTP5 2x54	21-26	2	2	1	1	2	2	-		W1		
Propojení												
	pořadí	PIN 4	PIN 5	PIN 6	PIN 7	PIN 21	PIN 22	PIN 23	PIN 24	PIN 25	PIN 26	Typ
QTP5 3x14, 4x14	-	1,5	1,5	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	W1
Propojení												
	pořadí	PIN 21	PIN 22	PIN 23	PIN 24	PIN 25	PIN 26	PIN 27	PIN 28	Typ		
QUICKTRONIC® PROFESSIONAL												
QTP8 1x18/230-240	21-24	3	3	1,5	1,5	-	-	-	-	W1		
QTP8 1x36/230-240	21-24	3	3	1,5	1,5	-	-	-	-	W1		
QTP8 1x58/230-240	21-24	3	3	1,5	1,5	-	-	-	-	W1		
QTP8 2x18/230-240	21-27	3	3	3	1,5	1,5	1,5	1,5	-	W1		
QTP8 2x36/230-240	21-27	3	3	3	1,5	1,5	1,5	1,5	-	W1		
QTP8 2x58/230-240	21-27	3	3	3	1,5	1,5	1,5	1,5	-	W1		
QTP8 3x18/4x18/230-240 ¹⁾	21-31	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	W1		
QUICKTRONIC® FIT 8												
QT-FIT8 1x18	21-24	2	2	1	1	-	-	-	-	-		
QT-FIT8 1x36	21-24	2	2	1	1	-	-	-	-	-		
QT-FIT8 1x58-70	21-24	2	2	1	1	-	-	-	-	-		
QT-FIT8 2x18	21-27	2	2	1,5	1,5	1	1	-	-	-		
QT-FIT8 2x36	21-26	2	2	1,5	1,5	1	1	-	-	-		
QT-FIT8 2x58-70	21-26	2	2	1,5	1,5	1	1	-	-	-		
Propojení												
	pořadí	PIN 4	PIN 5	PIN 6	PIN 7	PIN 21	PIN 22	PIN 23	PIN 24	PIN 25	PIN 26	Typ
QT-FIT8 3x18, 4x18	-	1,5	1,5	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	-
QT-FIT8 3x36	-	2	2	2	2	2	2	1	1	-	-	-



Přehled EP (délky vedení v metrech, zapojení podle vývodů) Výpisy z technických specifikací

	Propojení									
	pořadí	PIN 21	PIN 22	PIN 23	PIN 24	PIN 25	PIN 26	PIN 27	PIN 28	Typ
QUICKTRONIC® pro kompaktní zářivky										
QTP-DL 1x18-24	21-27	1	1	-	-	-	2	2	-	W1
QTP-DL 1x36-40	21-27	1	1	-	-	-	2	2	-	W1
QTP-DL 1x55 GII	21-27	2	2	1	1	-	-	-	-	W1
QTP-DL 2x18-24	21-30	-	-	1	1	1	1	2	2	W1
QTP-DL 2x36-40	21-30	-	-	1	1	1	1	2	2	W1
QTP-DL 2x55 GII	21-27	1	1	2	2	1	1	-	-	W1
QTP-D/E 1x10-13	21-24	2	2	1	1	-	-	-	-	W
QTP-D/E 2x10-13	21-26	2	2	2	2	1	1	-	-	W
QTP-T/E 1x18, 2x18, QTP-T/E 1x26-42, 2x26	21-26	2	2	2	2	1	1	-	-	W
Propojení										
	pořadí	PIN 1	PIN 2	PIN 3	PIN 4	PIN 5	PIN 6	PIN 7	PIN 8	Typ
QUICKTRONIC® pro kompaktní zářivky										
QTP-M 1x 26-42 S	21-24	2	2	1	1	-	-	-	-	W
QTP-M 2x 26-32 S	21-26	2	2	2	2	1	1	-	-	W
QT-M 2x26-42/220-240	1-7	2	2	2	-	2	1	1	-	M
QTP-FC 1x55	21-24	2	2	1	1	-	-	-	-	W
QUICKTRONIC® ECONOMIC pro (kompaktní) zářivky										
QT-ECO 1x4-16	1-4	1	1	0,5	0,5	-	-	-	-	W
QT-ECO 1x18-21	1-4	1	1	0,5	0,5	-	-	-	-	W
QT-ECO 1x18-24	1-4	1	1	0,5	0,5	-	-	-	-	W
QT-ECO 1x26	1-4	1	1	0,5	0,5	-	-	-	-	W
QT-ECO 2x5-11	1-6	1	1	1	1	0,5	0,5	-	-	W
QT-ECO T/E 2x18	1-6	1	1	1	1	0,5	0,5	-	-	W
QT-ECO T/E 2x26	1-6	1	1	1	1	0,5	0,5	-	-	W
QUICKTRONIC® pro zářivky T2 (FM)										
QT-ECO FM 1x6-8	1-4	1	1	0,5	0,5					
QT-ECO FM 1x11-13	1-4	1	1	0,5	0,5					

Výpisy z technických specifikací

Technické podklady najdete ve formátu PDF na <http://www.osram.com/ecg-tender>



Aktuální údaje viz www.osram.com

M-1 Typ Metalluk
S-1 Stelvio MRT15
W-1 Typ WAGO 250
W1: Typ WAGO 251 mini
W2: Typ WAGO 251