








DALI MULTleco



Označení výrobku	EAN kód	Popis výrobku	V	Hz	ŘÍZENÍ	T _a	
DALI MULTleco	4008321371300	řídící přístroj	100...240	50...60	DALI	0...+50	
Označení výrobku							
DALI MULTleco	montáž do svítidel vestavba do stropu	IP20	II	118	30	21	25

- vhodné pro regulaci osvětlení v závislosti na denním světle s funkcí detekce přítomnosti osob
- možnost napojení až 2 senzorů (kompatibilní se všemi senzory MULTI 3)
- možnost napojení až 6 EP DALI
- příkon v režimu stand-by: max. 0,5 W (integrované odpojení EP ze sítě)
- integrovaný zátěžový kontakt
- splňuje požadavky energetického standardu Minergie a požadavky směrnice EU Ecodesign plánované pro rok 2012
- možnost úspory energie více než 70 % (v porovnání s klasickým řešením: KP + zářivka T8 bez senzorů)
- možnost volby 14 různých provozních režimů pomocí dip spínače:
 - regulace v závislosti na denním světle
 - řízení osvětlení podle přítomnosti osob
- pro centrální funkci detekce přítomnosti možnost synchronizace až 3 řídicích přístrojů
- možnost nezávislé montáže pomocí ECO CI KITS

