







## MULTIeco



<b>Označení výrobku</b>	<b>EAN kód</b>	<b>Popis výrobku</b>	<b>V</b>	<b>Hz</b>	<b>T<sub>a</sub></b>	
MULTIeco	4008321405302	řídící přístroj	100...240	50...60	0...+50	
<b>Označení výrobku</b>						
MULTIeco	montáž do svítidel   vestavba do stropu	IP20	118	30	21	25

- vhodné pro regulaci osvětlení v závislosti na denním světle s funkcí detekce přítomnosti osob
- možnost napojení až 2 senzorů (kompatibilní se všemi senzory MULTI 3)
- možnost napojení až 6 EP (při překročení zatížitelnosti kontaktů je nutné externí výkonové relé)
- spotřeba v režimu stand-by: max. 0,5 W
- integrovaný zátěžový kontakt
- splňuje požadavky energetického standardu Minergie a požadavky směrnice EU Ecodesign plánované pro rok 2012
- možnost úspory energie až 50 % (v porovnání s klasickým řešením: KP + zářivka T8 bez senzorů)
- možnost volby 8 různých provozních režimů pomocí dip spínače:
  - zapojení v závislosti na denním světle
  - zapojení osvětlení podle přítomnosti osob
- pro centrální funkci detekce přítomnosti možnost synchronizace až 3 řídicích přístrojů
- možnost nezávislé montáže pomocí ECO CI KITS

