POWERBALL® HCI®-R111 pro otevřená a uzavřená svítidla

Označení výrobku	EAN kód	W	cd	∠°		d max. [mm]	l max. [mm]		obr. č.
HCI-R111 20/830 WDL PB 10D	4008321**519061**	20	19000	10	GX8.5	111	95	6	1
HCI-R111 20/830 WDL PB 24D	4008321**519085**	20	4400	24	GX8.5	111	95	6	1
HCI-R111 20/830 WDL PB 40D	4008321**519108**	20	2200	40	GX8.5	111	95	6	1
HCI-R111 35/830 WDL PB 10D	4008321**519122**	35	39000	10	GX8.5	111	95	6	1
HCI-R111 35/830 WDL PB 24D	4008321**519573**	35	9500	24	GX8.5	111	95	6	1
HCI-R111 35/830 WDL PB 40D	4008321**519597**	35	4500	40	GX8.5	111	95	6	1
HCI-R111 35/942 NDL PB 10D	4008321**519610**	35	39000	10	GX8.5	111	95	6	1
HCI-R111 35/942 NDL PB 24D	4008321**519634**	35	9500	24	GX8.5	111	95	6	1
HCI-R111 35/942 NDL PB 40D	4008321**519658**	35	4500	40	GX8.5	111	95	6	1
NOVINKA HCI-R111 70/830 WDL PB 10D	4008321**518941**	70	55000	10	GX8.5	111	95	6	1
NOVINKA HCI-R111 70/830 WDL PB 24D	4008321**518965**	70	16500	24	GX8.5	111	95	6	1
NOVINKA HCI-R111 70/830 WDL PB 40D	4008321**518989**	70	10000	40	GX8.5	111	95	6	1
HCI-R111 70/942 NDL PB 10D	4008321**519009**	70	55000	10	GX8.5	111	95	6	1
HCI-R111 70/942 NDL PB 24D	4008321**519023**	70	15000	24	GX8.5	111	95	6	1
HCI-R111 70/942 NDL PB 40D	4008321**519047**	70	9000	40	GX8.5	111	95	6	1



HCI® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL®
POWERBALL® HCI®-R111 s integrovaným hliníkovým reflektorem mají patici z jedné strany a snížené emise UV záření. Díky integrované ochranné skleněné trubici poskytují vysokou bezpečnost v případě prasknutí výbojky. Jsou schváleny pro otevřená i uzavřená svítidla.

Výhody integrovaného systému zabezpečení proti prasknutí:
Svítidla nepotřebují žádné ochranné kryty, a proto mají tyto přednosti:
- nižší pořizovací náklady na svítidla
- jednodušší servis
- snadné čištění svítidel
- jednoduchá termoregulace ve svítidle

Výhody technologie POWERBALL®
- vysoký měrný výkon světelného zdroje
- homogenní distribuce světla
- vynikající podání barev
- výborná stabilita barev
- velmi dobrá charakteristika světelného toku po celou dobu životnosti
- malá závislost na provozní poloze
- rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí
- vysoká spolehlivost, m. j. díky snížené korozi keramiky

Výhody technologie UV filtru OSRAM
- menší namáhání materiálu uvnitř svítidla
- s velkou rezervou vyhovuje normě IEC 61167

Patice „Twist & Lock“ GX8.5
- robustní keramika
- snadná manipulace

Využití
- prodejní prostory a výkladní skříně
- nákupní pasáže
- foyery, vstupní haly
- muzea, výstavní síně

Systémová záruka
Pro stále více světelných zdrojů poskytujeme systémovou záruku, pokud jsou tyto zdroje provozovány společně s předřadníky OSRAM POWERTRONIC®. Další informace a záruční podmínky najdete na www.osram.de/systemgarantie.