

POWERBALL® HCI®-TT pro uzavřená svítidla



Označení výrobku	EAN kód	W	lm						
					d max. [mm]	l max. [mm]	LCL a [mm]		obr. č.
HCI-TT 50/830 WDL PB ¹⁾	4008321959416	50	5000	E27	32	155	102	12	1
HCI-TT 70/830 WDL PB	4008321524263	70	7000	E27	32	155	102	12	1
HCI-TT 100/830 WDL PB	4008321524287	100	10000	E40	47	210	132	12	2
HCI-TT 150/830 WDL PB	4008321524300	150	14500	E40	47	210	132	12	2
HCI-TT 250/830 WDL PB	4008321524324	250	26000	E40	47	226	158	12	2

1) Připravuje se

HCI® halogenidové výbojky s keramickou technologií POWERBALL®

POWERBALL® HCI®-TT dodávají bílé světlo, jsou opatřeny patičkami E27 a E40 a jsou vhodné především pro venkovní využití. Výborné zobrazení barev zvyšuje bezpečnost. Stávající svítidla vybavená světelnými zdroji NAV® můžete zhodnotit snadnou výměnou výbojek. Homologováno pouze pro uzavřená svítidla (viz poznámky).

Výhody technologie POWERBALL®

- vysoký měrný výkon světelného zdroje
- homogenní distribuce světla
- vynikající podání barev
- výborná stabilita barev
- velmi dobrá charakteristika světelného toku po celou dobu životnosti
- malá závislost na provozní poloze
- rychlé dosažení plného světelného výkonu po zapnutí
- vysoká spolehlivost, m. j. díky snížené korozi keramiky
- stmívatelný s POWERTRONIC® PTo na 60 % výkonu výbojky

Výhody technologie UV filtru OSRAM

- menší namáhání materiálu uvnitř svítidla
- s velkou rezervou vyhovuje normě IEC 61167

Využití

- haly pro průmyslovou a řemeslnou výrobu
- haly pro výstavy a veletrhy
- pouliční osvětlení
- parkoviště, dvory
- pěší zóny, náměstí
- budovy, pomníky, mosty

Poznámka

Používejte pokud možno časový zapalovač (doba vypnutí nejméně 15 minut!). V případě, že není instalován a došlo by ke krátkodobému přerušení dodávky proudu, vypněte svítidlo minimálně na 15 minut. Výbojky pracují s tlumivkami NAV® podle odpovídajících výkonových stupňů a je třeba použít vhodný zapalovač.

Systémová záruka

Pro stále více světelných zdrojů poskytujeme systémovou záruku, pokud jsou tyto zdroje provozovány společně s předřadníky OSRAM POWERTRONIC®. Další informace a záruční podmínky najdete na www.osram.de/systemgarantie.