

Aktualizace březen 2018

LED svítidla LEDVANCE®.

Nové řešení. Nyní rozšířené.



LEDVANCE.CZ

Obrázek	EAN 10	Produkt	Příkon (W)	Barva světla (K)	Světelný tok (lm)	Vyzařovací úhel	Rozměr [mm]	Instalační otvor [mm]	Střední doba života L70B50	Záruka (roky)	Napájení (V)	Ochranná třída	IP	IK	
LEDVANCE® Downlight Slim															
	4058075052222	DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20	6,0	3 000	420	120°	118×30	105,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075052246	DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20	6,0	4 000	430	120°	118×30	105,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075052260	DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20	6,0	6 500	430	120°	118×30	105,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075052284	DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20	12,0	3 000	1 020	120°	169×30	155,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075052307	DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20	12,0	4 000	1 020	120°	169×30	155,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075052321	DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20	12,0	6 500	1 020	120°	169×30	155,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075052345	DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20	18,0	3 000	1 530	120°	225×30	210,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075052369	DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20	18,0	4 000	1 530	120°	225×30	210,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075052383	DL SLIM DN210 18W/6500K WT IP20	18,0	6 500	1 530	120°	225×30	210,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075052406	DL SLIM FRAME DN105 WT					121×54								novinka
	4058075052420	DL SLIM FRAME DN155 WT					170×38								novinka
	4058075052444	DL SLIM FRAME DN210 WT					225×38								novinka
	4058075052468	DL SLIM SQ105 6W/3000K WT IP20	6,0	3 000	420	120°	118×118×30	105,0×105,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075052482	DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20	6,0	4 000	430	120°	118×118×30	105,0×105,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075052505	DL SLIM SQ105 6W/6500K WT IP20	6,0	6 500	430	120°	118×118×30	105,0×105,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075052529	DL SLIM SQ155 12W/3000K WT IP20	12,0	3 000	1 020	120°	169×169×30	155,0×155,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075052543	DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20	12,0	4 000	1 020	120°	169×169×30	155,0×155,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075052567	DL SLIM SQ155 12W/6500K WT IP20	12,0	6 500	1 020	120°	169×169×30	155,0×155,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075052581	DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20	18,0	3 000	1 530	120°	225×225×30	210,0×210,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075052604	DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20	18,0	4 000	1 530	120°	225×225×30	210,0×210,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075052628	DL SLIM SQ210 18W/6500K WT IP20	18,0	6 500	1 530	120°	225×225×30	210,0×210,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075052642	DL SLIM FRAME SQ105 WT					121×121×54								novinka
	4058075052666	DL SLIM FRAME SQ155 WT					170×170×38								novinka
	4058075052680	DL SLIM FRAME SQ210 WT					225×225×38								novinka
	4058075063921	DL SLIM VALUE DN180 17W/3000K WT	17,0	3 000	1 350	120°	200×23	180,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075063945	DL SLIM VALUE DN180 17W/4000K WT	17,0	4 000	1 400	120°	200×23	180,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075064003	DL SLIM VALUE DN205 22W/3000K WT	22,0	3 000	1 850	120°	200×23	205,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka
	4058075064027	DL SLIM VALUE DN205 22W/4000K WT	22,0	4 000	1 920	120°	200×23	205,0	30 000	3	230	II	20	03	novinka


Obrázek	EAN 10	Produkt	Přikon (W)	Barva světla (K)	Světelný tok (lm)	Vyzařovací úhel	Rozměr [mm]	Instalační otvor [mm]	Střední doba životu L70B50	Záruka (roky)	Napájení (V)	Ochranná třída	IP	IK
LEDVANCE® Downlight														
	4058075000001	DOWNLIGHT LED 14W/3000K 230V IP20	14,0	3 000	1 310	95°	160×60	150,0	50 000	3	230	II	20	02
	4058075000025	DOWNLIGHT LED 14W/4000K 230V IP20	14,0	4 000	1 360	95°	160×60	150,0	50 000	3	230	II	20	02
	4058075000049	DOWNLIGHT LED 14W/6500K 230V IP20	14,0	6 500	1 360	95°	160×60	150,0	50 000	3	230	II	20	02
	4058075000063	DOWNLIGHT LED 25W/3000K 230V IP20	25,0	3 000	2 220	100°	220×67	200,0	50 000	3	230	II	20	02
	4058075000087	DOWNLIGHT LED 25W/4000K 230V IP20	25,0	4 000	2 340	100°	220×67	200,0	50 000	3	230	II	20	02
	4058075000100	DOWNLIGHT LED 25W/6500K 230V IP20	25,0	6 500	2 440	100°	220×67	200,0	50 000	3	230	II	20	02
	4058075016323	DOWNLIGHT LED 35W/3000K 230V IP20	35,0	3 000	3 150	100°	220×67	200,0	50 000	3	230	II	20	02
	4058075016347	DOWNLIGHT LED 35W/4000K 230V IP20	35,0	4 000	3 325	100°	220×67	200,0	50 000	3	230	II	20	02
 	4058075016361	DOWNLIGHT LED 35W/6500K 230V IP20	35,0	6 500	3 500	100°	220×67	201,0	50 000	3	230	II	20	02
	4058075042032	DL LED DALI 25W/3000K 230V IP20	25,0	3 000	2 220	100°	220×67	200,0	50 000	3	230	II	20	02 DALI
	4058075042056	DL LED DALI 25W/4000K 230V IP20	25,0	4 000	2 340	100°	220×67	200,0	50 000	3	230	II	20	02 DALI
	4058075042070	DL LED DALI 25W/6500K 230V IP20	25,0	6 500	2 440	100°	220×67	200,0	50 000	3	230	II	20	02 DALI
	4058075042094	DL LED DALI 35W/3000K 230V IP20	35,0	3 000	3 150	100°	220×67	200,0	50 000	3	230	II	20	02 DALI
	4058075042117	DL LED DALI 35W/4000K 230V IP20	35,0	4 000	3 325	100°	220×67	200,0	50 000	3	230	II	20	02 DALI
	4058075042131	DL LED DALI 35W/6500K 230V IP20	35,0	6 500	3 500	100°	220×67	201,0	50 000	3	230	II	20	02 DALI
LEDVANCE® Spot														
  	4058075000124	Spot LED adjust 4.5W/3000K 230V IP20	4,5	3 000	360	36°	80×36	68,0	50 000	3	230	II	20	06
	4058075000148	Spot LED adjust 6.5W/3000K 230V IP20	6,5	3 000	550	36°	80×36	68,0	50 000	3	230	II	20	06
	4058075000162	Spot LED adjust 8W/3000K 230V IP20	8,0	3 000	660	36°	90×47	83,0	50 000	3	230	II	20	06
	4058075000186	Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20	8,0	4 000	720	36°	90×47	83,0	50 000	3	230	II	20	06
	4058075811256	Spot LED fix 8W/3000K WT DIM IP44	8,0	3 000	620	36°	81×51	68,0	50 000	3	230	II	44	06 stmívání
	4058075811270	Spot LED fix 8W/4000K WT DIM IP44	8,0	4 000	670	36°	81×51	68,0	50 000	3	230	II	44	06 stmívání
	4058075811294	Spot LED fix 8W/3000K SI DIM IP44	8,0	3 000	620	36°	81×51	68,0	50 000	3	230	II	44	06 stmívání
	4058075811317	Spot LED fix 8W/4000K SI DIM IP44	8,0	4 000	670	36°	81×51	68,0	50 000	3	230	II	44	06 stmívání
	4058075000209	SpotFP LED fix 7W/3000K 230V IP65	7,0	3 000	530	38°	90×72	68,0	50 000	3	230	II	65	06
	4058075811171	SpotFP LED fix 8W/3000K WT DIM IP65	8,0	3 000	620	36°	81×51	68,0	50 000	3	230	II	65	06 stmívání
	4058075811195	SpotFP LED fix 8W/4000K WT DIM IP65	8,0	4 000	670	36°	81×51	68,0	50 000	3	230	II	65	06 stmívání
	4058075811218	SpotFP LED fix 8W/3000K SI DIM IP65	8,0	3 000	620	36°	81×51	68,0	50 000	3	230	II	65	06 stmívání
  	4058075000223	SpotDK LED fix 7W/3000K WT 230V IP44	7,0	3 000	580	36°	70×100	63,0	50 000	3	230	II	44	06
	4058075042155	Spot LED adjust 8W/3000K 230V IP20	8,0	3 000	660	36°	90×47	83,0	50 000	3	230	II	20	06 DALI
	4058075042179	Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20	8,0	4 000	720	36°	90×47	83,0	50 000	3	230	II	20	06 DALI
	4058075800984	SPOT KIT LEDR ADJUST 4.7W/3000K GU10	4,7	3 000	380	36°	85×100	75,0	50 000	3	230	II	20	02
	4058075801004	SPOT KIT LEDR ADJUST 4.7W/4000K GU10	4,7	4 000	420	36°	85×100	75,0	50 000	3	230	II	20	02
	4058075800908	SPOT KIT LEDR AD 5,5W/3000K GU10 DIM	5,5	3 000	380	36°	85×100	75,0	50 000	3	230	II	20	02
	4058075800946	SPOT KIT LEDR AD 5,5W/4000K GU10 DIM	5,5	4 000	420	36°	85×100	75,0	50 000	3	230	II	20	02

Obrázek	EAN 10	Produkt	Příkon (W)	Barva světla (K)	Světelný tok (lm)	Vyzařovací úhel	Rozměr [mm]	Instalační otvor [mm]	Střední doba životu L70B50	Záruka (roky)	Napájení (V)	Ochranná třída	IP	IK
---------	--------	---------	---------------	------------------------	-------------------------	--------------------	----------------	--------------------------	----------------------------------	------------------	-----------------	-------------------	----	----


LEDVANCE® Linear

	4058075000247	Linear LED 300 4W/3000K 230V IP20	4,0	3 000	400	140°	313×28×36		50 000	3	230	II	20	02	
	4058075000261	Linear LED 300 4W/4000K 230V IP20	4,0	4 000	450	140°	313×28×36		50 000	3	230	II	20	02	
	4058075000285	Linear LED 600 8W/3000K 230V IP20	8,0	3 000	800	140°	573×28×36		50 000	3	230	II	20	02	
	4058075000308	Linear LED 600 8W/4000K 230V IP20	8,0	4 000	800	140°	573×28×36		50 000	3	230	II	20	02	
	4058075056497	Linear LED 900 12W/3000K 230V IP20	12,0	3 000	1 200	140°	973×28×36		50 000	3	230	II	20	02	novinka
	4058075056510	Linear LED 900 12W/4000K 230V IP20	12,0	4 000	1 200	140°	973×28×36		50 000	3	230	II	20	02	novinka
	4058075000322	Linear LED 1200 14W/3000K 230V IP20	14,0	3 000	1 400	140°	1173×28×36		50 000	3	230	II	20	02	
	4058075000346	Linear LED 1200 14W/4000K 230V IP20	14,0	4 000	1 500	140°	1173×28×36		50 000	3	230	II	20	02	
	4058075000360	Linear LED 600 Power 10W/3000K 230V IP20	10,0	3 000	1 000	140°	573×24×36		50 000	3	230	II	20	02	
	4058075000384	Linear LED 600 Power 10W/4000K 230V IP20	10,0	4 000	1 000	140°	573×24×36		50 000	3	230	II	20	02	
	4058075056534	Linear LED 900 Power 15W/3000K 230V IP20	15,0	3 000	1 500	140°	973×24×36		50 000	3	230	II	20	02	novinka
	4058075056558	Linear LED 900 Power 15W/4000K 230V IP20	15,0	4 000	1 500	140°	973×24×36		50 000	3	230	II	20	02	novinka
	4058075000407	LinearLED 1200 Power 20W/3000K 230V IP20	20,0	3 000	2 000	140°	1173×24×36		50 000	3	230	II	20	02	
	4058075000421	LinearLED 1200 Power 20W/4000K 230V IP20	20,0	4 000	2 000	140°	1173×24×36		50 000	3	230	II	20	02	
	4058075000445	LinearLED 1500 Power 25W/3000K 230V	25,0	3 000	2 500	140°	1473×24×36		50 000	3	230	II	20	02	
	4058075000469	LinearLED 1500 Power 25W/4000K 230V	25,0	4 000	2 500	140°	1473×24×36		50 000	3	230	II	20	02	

LEDVANCE® Panel

	4058075066588	Panel LED Value 600 40W/3000K	40,0	3 000	3 300	120°	595×595×10,5	575×575	30 000	3	220–240	II	20	03	novinka
	4058075066601	Panel LED Value 600 40W/4000K	40,0	4 000	3 600	120°	595×595×10,5	575×575	30 000	3	220–240	II	20	03	novinka
	4058075066625	Panel LED Value 600 40W/6500K	40,0	6 500	3 600	120°	595×595×10,5	575×575	30 000	3	220–240	II	20	03	novinka
	4058075066649	Panel LED Value 600 40W/3000K UGR<19	40,0	3 000	3 300	90°	595×595×10,5	575×575	30 000	3	220–240	II	20	03	novinka
	4058075066663	Panel LED Value 600 40W/4000K UGR<19	40,0	4 000	3 600	90°	595×595×10,5	575×575	30 000	3	220–240	II	20	03	novinka
	4058075000483	Panel LED 600 30W/3000K 230V	30,0	3 000	3 000	120°	595×595×10,5	575×575	50 000	5	230	II	20	06	
	4058075000506	Panel LED 600 30W/4000K 230V	30,0	4 000	3 000	120°	595×595×10,5	575×575	50 000	5	230	II	20	06	
	4058075000520	Panel LED 600 30W/6500K 230V	30,0	6 500	3 000	120°	595×595×10,5	575×575	50 000	5	230	II	20	06	
	4058075000544	Panel LED 600 40W/3000K 230V	40,0	3 000	4 000	120°	620×620×10,5	575×575	50 000	5	230	II	20	06	
	4058075000568	Panel LED 600 40W/4000K 230V	40,0	4 000	4 000	120°	620×620×10,5	575×575	50 000	5	230	II	20	06	
	4058075000582	Panel LED 600 40W/6500K 230V	40,0	6 500	4 000	120°	620×620×10,5	575×575	50 000	5	230	II	20	06	
	4058075000605	Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19	33,0	3 000	3 100	90°	620×620×10,5	575×575	50 000	5	230	II	20	06	
	4058075000629	Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19	33,0	4 000	3 600	90°	620×620×10,5	575×575	50 000	5	230	II	20	06	
	4058075000643	Panel LED 625 30W/3000K 230V	30,0	3 000	3 000	120°	620×620×10,5	600×600	50 000	5	230	II	20	06	
	4058075000667	Panel LED 625 30W/4000K 230V	30,0	4 000	3 000	120°	595×595×9,0	600×600	50 000	5	230	II	20	06	
	4058075000681	Panel LED 625 40W/3000K 230V	40,0	3 000	4 000	120°	595×595×9,0	600×600	50 000	5	230	II	20	06	
	4058075000704	Panel LED 625 40W/4000K 230V	40,0	4 000	4 000	120°	595×595×9,0	600×600	50 000	5	230	II	20	06	
	4058075811065	Panel LED 625 33W/3000K 230V UGR<19	33,0	3 000	3 100	90°	595×595×9,0	600×600	50 000	5	230	II	20	06	
	4058075000728	Panel LED 625 33W/4000K 230V UGR<19	33,0	4 000	3 600	90°	595×595×9,0	600×600	50 000	5	230	II	20	06	
		4058075075795	Panel 600 Surface mount kit Value	–	–	–	–	600,5×600,5×56	–	–	–	–	–	–	–
4058075091412		Panel 625 Surface mount kit Value	–	–	–	–	625,5×625,5×56	–	–	–	–	–	–	–	novinka
4058075044630		Panel Mounting Clips (4 klipy = 1 svítidlo)	–	–	–	–	45×30×35	–	–	–	–	–	–	–	
4058075800106		Panel LED příslušenství - sada na zavěšení	–	–	–	–	3000,0	–	–	–	–	–	–	–	

Obrázek	EAN 10	Produkt	Příkon (W)	Barva světla (K)	Světelný tok (lm)	Vyzařovací úhel	Rozměr [mm]	Instalační otvor [mm]	Střední doba životu L70B50	Záruka (roky)	Napájení (V)	Ochranná třída	IP	IK	
	4058075041776	Panel DALI 600 40W/3000K 230V	40,0	3 000	4 000	120°	595×595×10,5	575×575	50 000	5	230	II	20	06	DALI
	4058075041790	Panel DALI 600 40W/4000K 230V	40,0	4 000	4 000	120°	595×595×10,5	575×575	50 000	5	230	II	20	06	DALI
	4058075041813	Panel DALI 600 40W/6500K 230V	40,0	6 500	4 000	120°	595×595×10,5	575×575	50 000	5	230	II	20	06	DALI
	4058075041837	Panel DALI 600 33W/3000K 230V UGR<19	33,0	3 000	3 100	90°	595×595×10,5	575×575	50 000	5	230	II	20	06	DALI
	4058075041851	Panel DALI 600 33W/4000K 230V UGR<19	33,0	4 000	3 600	90°	595×595×10,5	575×575	50 000	5	230	II	20	06	DALI
	4058075041875	Panel DALI 625 40W/3000K 230V	40,0	3 000	4 000	120°	620×620×10,5	600×600	50 000	5	230	II	20	06	DALI
	4058075041899	Panel DALI 625 40W/4000K 230V	40,0	4 000	4 000	120°	620×620×10,5	600×600	50 000	5	230	II	20	06	DALI
	4058075041912	Panel DALI 625 33W/3000K 230V UGR<19	33,0	3 000	3 100	90°	620×620×10,5	600×600	50 000	5	230	II	20	06	DALI
	4058075041936	Panel DALI 625 33W/4000K 230V UGR<19	33,0	4 000	3 600	90°	620×620×10,5	600×600	50 000	5	230	II	20	06	DALI
	4058075807327	PANEL LED 1200 40W/3000K 230V	40,0	3 000	4 000	120°	1195×195×10,5	1175×275	50 000	5	230	II	20	06	
	4058075807303	PANEL LED 1200 40W/4000K 230V	40,0	4 000	4 000	120°	1195×195×10,5	1175×275	50 000	5	230	II	20	06	
	4058075807266	Panel LED 1200 33W/3000K 230V UGR<19	33,0	3 000	3 100	90°	1195×195×10,5	1175×275	50 000	5	230	II	20	06	
	4058075807280	Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19	33,0	4 000	3 300	90°	1195×195×10,5	1175×275	50 000	5	230	II	20	06	
	4058075091429	Panel 1200 Surface mount kit Value	–	–	–	–	1201×300,5×56	–	–	–	–	–	–	–	novinka
	4058075044630	Panel Mounting Clips (4 klipy = 1 svitidlo)	–	–	–	–	45×30×35	–	–	–	–	–	–	–	
	4058075811089	Panel Mounting Clips (8 klipů = 2 svitidla)	–	–	–	–	45×30×35	–	–	–	–	–	–	–	
	4058075027817	Panel LED příslušenství – sada na zavěšení	–	–	–	–	3000,0	–	–	–	–	–	–	–	
	4058075042018	PANEL DALI 1200 40W/3000K 230V	40,0	3 000	4 000	120°	1195×195×10,5	1175×275	50 000	5	230	II	20	06	DALI
	4058075041998	PANEL DALI 1200 40W/4000K 230V	40,0	4 000	4 000	120°	1195×195×10,5	1175×275	50 000	5	230	II	20	06	DALI
	4058075041950	Panel DALI 1200 33W/3000K 230V UGR<19	33,0	3 000	3 100	90°	1195×195×10,5	1175×275	50 000	5	230	II	20	06	DALI
	4058075041974	Panel DALI 1200 33W/4000K 230V UGR<19	33,0	4 000	3 300	90°	1195×195×10,5	1175×275	50 000	5	230	II	20	06	DALI
LEDVANCE® Surface															
	4058075000742	Surface-C LED 350 18W/3000K IP44	18,0	3 000	1 440	120°	350×115	–	30 000	3	230	I	44	03	
	4058075000766	Surface-C LED 350 18W/4000K IP44	18,0	4 000	1 440	120°	350×115	–	30 000	3	230	I	44	03	
	4058075000780	Surface-C LED 400 24W/3000K IP44	24,0	3 000	1 920	120°	400×120	–	30 000	3	230	I	44	03	
	4058075000803	Surface-C LED 400 24W/4000K IP44	24,0	4 000	1 920	120°	400×120	–	30 000	3	230	I	44	03	
	4058075000827	Surface-C LED 400 24W/3000K IP44 Sensor	24,0	3 000	1 920	120°	400×120	–	30 000	3	230	I	44	03	
	4058075000841	Surface-C LED 400 24W/4000K IP44 Sensor	24,0	4 000	1 920	120°	400×120	–	30 000	3	230	I	44	03	
	4058075062207	Surface compact 300 24W/3000K IK10 IP65	24,0	3 000	1 800	120°	300×61	–	50 000	5	220–240	II	65	10	novinka
	4058075062221	Surface compact 300 24W/4000K IK10 IP65	24,0	4 000	1 920	120°	300×61	–	50 000	5	220–240	II	65	10	novinka
LEDVANCE® Damp Proof															
	4058075000902	DampProofLED 1200 21W/4000K IP65	21,0	4 000	2 400	–	1200×95×78	–	50 000	5	230	I	65	08	
	4058075000926	DampProofLED 1200 39W/4000K IP65	39,0	4 000	4 400	–	1200×95×78	–	50 000	5	230	I	65	08	
	4058075000865	DampProofLED 1200 39W/6500K IP65	39,0	6 500	4 400	–	1200×95×78	–	50 000	5	230	I	65	08	
	4058075000940	DampProofLED 1500 30W/4000K IP65	30,0	4 000	3 500	–	1500×95×78	–	50 000	5	230	I	65	08	
	4058075000964	DampProofLED 1500 55W/4000K IP65	55,0	4 000	6 400	–	1500×95×78	–	50 000	5	230	I	65	08	
	4058075000889	DampProofLED 1500 55W/6500K IP65	55,0	6 500	6 400	–	1500×95×78	–	50 000	5	230	I	65	08	


Obrázek	EAN 10	Produkt	Příkon (W)	Barva světla (K)	Světelný tok (lm)	Vyzařovací úhel	Rozměr [mm]	Instalační otvor [mm]	Střední doba života L70B50	Záruka (roky)	Napájení (V)	Ochranná třída	IP	IK	
	4058075062085	DP COMPACT 1200 23W/4000K GR IP65	23,0	4 000	2 800	120°	1290×86×68	–	50 000	5	230	II	65	08	novinka
	4058075062108	DP COMPACT 1200 44W/4000K GR IP65	44,0	4 000	5 400	120°	1290×86×68	–	50 000	5	230	II	65	08	novinka
	4058075062122	DP COMPACT 1200 44W/6500K GR IP65	44,0	6 500	5 400	120°	1290×86×68	–	50 000	5	230	II	65	08	novinka
	4058075062146	DP COMPACT 1500 31W/4000K GR IP65	31,0	4 000	3 800	120°	1590×86×68	–	50 000	5	230	II	65	08	novinka
	4058075062160	DP COMPACT 1500 55W/4000K GR IP65	55,0	4 000	6 700	120°	1590×86×68	–	50 000	5	230	II	65	08	novinka
	4058075062184	DP COMPACT 1500 55W/6500K GR IP65	55,0	6 500	6 700	120°	1590×86×68	–	50 000	5	230	II	65	08	novinka
	4058075066458	DampProof SLIM Value 1200 36W/4000K IP65	36,0	4 000	4 000	120°	1200×35×48	–	30 000	3	230	II	65	08	novinka
	4058075066472	DampProof SLIM Value 1200 36W/6500K IP65	36,0	6 500	4 000	120°	1200×35×48	–	30 000	3	230	II	65	08	novinka
	4058075066496	DampProof SLIM Value 1500 50W/4000K IP65	50,0	4 000	5 500	120°	1500×35×48	–	30 000	3	230	II	65	08	novinka
	4058075066519	DampProof SLIM Value 1500 50W/6500K IP65	50,0	6 500	5 500	120°	1500×35×48	–	30 000	3	230	II	65	08	novinka
	4058075000988	Damp-Proof 1500 1xLamp housing IP65	–	–	–	–	1565×72×86	–	–	5	230	II	65	08	
	4058075001008	Damp-Proof 1500 2xLamp housing IP65	–	–	–	–	1565×115×86	–	–	5	230	II	65	08	

LEDVANCE® High Bay

	4058075074330	HighBayLED 95W/4000K 90° IP65	95,0	4 000	13 000	90°	285×129,5	–	50 000	5	100–240	I	65	08	novinka
	4058075074354	HighBayLED 95W/4000K 110° IP65	95,0	4 000	13 000	110°	285×129,5	–	50 000	5	100–240	I	65	08	novinka
	4058075074361	HighBayLED 165W/4000K 70° IP65	165,0	4 000	22 000	70°	376×139	–	50 000	5	100–240	I	65	08	novinka
	4058075074385	HighBayLED 200W/4000K 110° IP65	200,0	4 000	27 000	110°	376×139	–	50 000	5	100–240	I	65	08	novinka
	4058075811058	HighBayLED 200W/6500K 100–240V IP65	200,0	6 500	23 000	70°	380×159	–	50 000	5	100–240	I	65	08	
	4058075814776	HighBayLED 250W/4000K 100–240V IP65	250,0	4 000	30 000	70°	452×160	–	50 000	5	100–240	I	65	08	
	4058075814783	HighBayLED 250W/6500K 100–240V IP65	250,0	6 500	30 000	70°	452×160	–	50 000	5	100–240	I	65	08	

LEDVANCE® Floodlight

	4058075810938	Floodlight LED 10W/3000K 230V IP65 White	10,0	3 000	800	100°	117×127×39	–	50 000	3	230	I	65	07	
	4058075810952	Floodlight LED 10W/4000K 230V IP65 White	10,0	4 000	800	100°	117×127×39	–	50 000	3	230	I	65	07	
	4058075001084	Floodlight LED 20W/3000K 230V IP65 White	20,0	3 000	2 000	100°	155×167×44	–	50 000	3	230	I	65	07	
	4058075001060	Floodlight LED 20W/3000K 230V IP65 Black	20,0	3 000	2 000	100°	155×167×44	–	50 000	3	230	I	65	07	
	4058075810976	Floodlight LED 20W/4000K 230V IP65 Black	20,0	4 000	2 000	100°	155×167×44	–	50 000	3	230	I	65	07	
	4058075001145	Floodlight LED 50W/3000K 230V IP65 White	50,0	3 000	5 000	100°	187×216×62	–	50 000	3	230	I	65	07	
	4058075001107	Floodlight LED 50W/3000K 230V IP65 Black	50,0	3 000	5 000	100°	187×216×62	–	50 000	3	230	I	65	07	
	4058075810990	Floodlight LED 50W/4000K 230V IP65 Black	50,0	4 000	5 000	100°	187×216×62	–	50 000	3	230	I	65	07	
	4058075001138	Floodlight LED 100W/4000K 230V IP65 Black	100,0	4 000	10 000	100°	253×243×93	–	50 000	5	230	I	65	08	
	4058075811010	Floodlight LED 100W/6500K 230V IP65 Black	100,0	6 500	10 000	100°	253×243×93	–	50 000	5	230	I	65	08	
	4058075001176	Floodlight LED 150W/4000K 230V IP65 Black	150,0	4 000	15 000	100°	298×269×128	–	50 000	5	230	I	65	08	
	4058075811027	Floodlight LED 150W/6500K 230V IP65 Black	150,0	6 500	15 000	100°	298×269×128	–	50 000	5	230	I	65	08	
	4058075001190	Floodlight LED 200W/4000K 230V IP65 Black	200,0	4 000	20 000	100°	362×328×124	–	50 000	5	230	I	65	08	
	4058075811034	Floodlight LED 200W/6500K 230V IP65 Black	200,0	6 500	20 000	100°	362×328×124	–	50 000	5	230	I	65	08	
	4058075814677	Floodlight LED 20W/3000K 230V S IP65 Black	20,0	3 000	1 900	100°	167×223×44	–	50 000	3	230	I	65	07	
	4058075814691	Floodlight LED 20W/4000K 230V S IP65 Black	20,0	4 000	1 900	100°	167×223×44	–	50 000	3	230	I	65	07	
	4058075814714	Floodlight LED 50W/3000K 230V S IP65 Black	50,0	3 000	4 750	100°	216×251×62	–	50 000	3	230	I	65	07	
	4058075814738	Floodlight LED 50W/4000K 230V S IP65 Black	50,0	4 000	4 750	100°	216×251×62	–	50 000	3	230	I	65	07	

Obrázek	EAN 10	Produkt	Příkon (W)	Barva světla (K)	Světelný tok (lm)	Vyzařovací úhel	Rozměr [mm]	Instalační otvor [mm]	Střední doba života L70B50	Záruka (roky)	Napájení (V)	Ochranná třída	IP	IK
	4058075814752	Flood LED Asym 150W/4000K 230V IP65 Black	150,0	4 000	15 000	38°×80°	402,4×303,4×64	–	50 000	5	230	I	65	08
	4058075814769	Flood LED Asym 200W/4000K 230V IP65 Black	200,0	4 000	20 000	38°×80°	402,4×303,4×64	–	50 000	5	230	I	65	08
LEDVANCE® Pendulum														
	4058075800649	1906 PENDULUM PRO BLACK E27	–	–	–	–	68×84×84	–	–	–	230	II	20	novinka
	4058075800663	1906 PENDULUM PRO GOLD E27	–	–	–	–	68×84×84	–	–	–	230	II	20	novinka
LEDVANCE® Outdoor														
	4058075074712	Outdoor Facade Spot 8W/3000K GY IP54	8,0	3 000	440	–	135×90×140	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075074736	Outdoor Facade Spot 8W/3000K WT IP54	8,0	3 000	460	–	135×90×140	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075074750	Outdoor Facade Edge 12W/3000K GY IP54	12,0	3 000	740	110°	168×100×273	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075074774	Outdoor Facade Edge 12W/3000K WT IP54	12,0	3 000	770	110°	168×100×273	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075074798	Outdoor Facade Edge 12W/3000K GY sensor IP54	12,2	3 000	740	110°	168×100×273	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075074811	Outdoor Facade Edge 12W/3000K WT sensor IP54	12,2	3 000	770	110°	168×100×273	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075074835	Outdoor Facade Lantern 12W/3000K GY IP54	12,0	3 000	610	210°	176×110×240	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075074859	Outdoor BD 500 Lantern 12W/3000K GY IP54	12,0	3 000	610	210°	110×500	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075074873	Outdoor BD 900 Lantern 12W/3000K GY IP54	12,0	3 000	610	210°	110×900	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075074897	Outdoor Surface RD 13W/3000K GY IP54	13,0	3 000	480	100°	202×45	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075074910	Outdoor Surface RD 13W/3000K WT IP54	13,0	3 000	600	100°	202×45	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075074934	Outdoor Surface SQ 13W/3000K GY IP54	13,0	3 000	480	100°	202×202×45	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075074958	Outdoor Surface SQ 13W/3000K WT IP54	13,0	3 000	600	100°	202×202×45	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075074972	Outdoor Facade Belt RD 11W/3000K GY IP54	11,0	3 000	400	335°	60×240×142	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075074996	Outdoor Facade Belt SQ 11W/3000K GY IP54	11,0	3 000	410	340°	60×240×142	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075075016	Outdoor Facade Ind RD 13W/3000K GY IP54	13,0	3 000	480	240°	150×118	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075075030	Outdoor Facade Ind RD 13W/3000K WT IP54	13,0	3 000	640	240°	150×118	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075075054	Outdoor Facade Updown 12W/3000K GY IP54	12,0	3 000	700	280°	55×90×160	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075075078	Outdoor Facade Updown 12W/3000K WT IP54	12,0	3 000	710	280°	55×90×160	–	30 000	5	230	I	54	06 novinka
	4058075075092	Outdoor Facade Pole 6W/3000K SST IP44	6,0	3 000	360	160°	138×102×135	–	30 000	5	230	II	44	06 novinka
	4058075075115	Outdoor Facade Pole 6W/3000K SST sensor IP44	6,0	3 000	360	160°	150×105×135	–	30 000	5	230	II	44	06 novinka
	4058075075139	Outdoor BD 500 Pole 6W/3000K SST IP44	6,0	3 000	360	160°	102×500	–	30 000	5	230	II	44	06 novinka
	4058075075153	Outdoor BD 800 Pole 6W/3000K SST IP44	6,0	3 000	360	160°	102×800	–	30 000	5	230	II	44	06 novinka
	4058075075177	Outdoor Surface Pole 6W/3000K SST IP44	6,0	3 000	360	160°	102×87	–	30 000	5	230	II	44	06 novinka

Váš kontakt:

LEDVANCE s.r.o.
U Slavie 1540/2a
100 00 Praha 10
Česká republika

tel.: +420 272 118 855
LEDVANCE.CZ

LEDVANCE s.r.o.
Štúrova 22
949 01 Nitra
Slovenská republika

tel.: +421 372 308 320
LEDVANCE.SK

LEDVANCE
OSRAM

